



/ Přenosná nabíječka

EVELINE 4GO

1 × / 3 × AC konektor Typ 2

- › Integrovaný slot pro SIM kartu s podporou 4G/LTE
- › Dvoupásmová Wi-Fi 2,4 / 5 GHz pro stabilní připojení
- › OCPP 1.6J pro vzdálené monitorování, fakturaci a správu více jednotek
- › Chytré ovládání přes aplikaci s plánováním a dálkovým ovládáním
- › Nastavení proudu 6–32A s výstupem až 22 kW
- › RFID aktivace pro soukromý a poloveřejný přístup
- › Stupeň krytí IP65 pro venkovní provoz
- › Vyměnitelné koncovky: Schuko / CEE 16A / CEE 32A
- › Automatická synchronizace offline záznamů po obnovení připojení

/ Detail produktu

EVELINE 4GO je přenosná chytrá nabíječka EV s vestavěnou 4G, OCPP 1.6J, RFID, Wi-Fi a ovládáním přes aplikaci. Umožňuje nabíjet kdykoliv a kdekoliv se stabilním připojením a plnou vzdálenou správou. Ideální pro flotily, domácí uživatele a provozovatele, kteří potřebují flexibilitu a chytré ovládání v jednom zařízení.



... dokonalé propojení /

NEJNOVĚJŠÍ ZPŮSOB PŘIPOJENÍ / PŘENOSNÁ NABÍJEČKA EVELINE 4GO

Technologie 4G SIM karty

Bez omezení internetového připojení

4G modul

- Celostátní pokrytí přes SIM kartu
- Vždy online s připojením v režimu 4G

Dvoupásmová Wi-Fi 2,4G/5G

Snadné připojení Wi-Fi přes Bluetooth



/ Prodejní výhody

4G konektivita

Vždy online prostřednictvím SIM karty s celostátním pokrytím – bez Wi-Fi nebo LAN kabelu. Vestavěný 4G modul zajišťuje stabilní připojení kdykoliv a kdekoliv bez závislosti na místní síťové infrastruktuře.

Podpora OCPP 1.6J

Plně kompatibilní s platformami OCPP třetích stran, umožňující vzdálené monitorování, fakturaci, rezervace a správu více jednotek. Ideální pro provozovatele, kteří potřebují plnou kontrolu nad svou nabíjecí infrastrukturou.

Offline nahrávání nabíjení

Záznamy o nabíjení jsou ukládány lokálně během výpadků sítě a automaticky synchronizovány s OCPP backendem po obnovení připojení. Žádná data o nabíjecí relaci nejsou nikdy ztracena.

Ochrana IP65 pro venkovní použití

Prachotěsné a vodotěsné provedení zajišťuje spolehlivý dlouhodobý provoz v náročných venkovních podmínkách. Odolné vůči silnému dešti a extrémním teplotám od -30 °C do +50 °C.

Dynamické nastavení proudu

Plné nastavení proudu od 6 do 32 A umožňuje flexibilní nabíjecí výkon až 22 kW podle aktuálních potřeb. Vhodné pro jednofázové i třífázové instalace.

/ Specifikace

Maximální výkon (AC)	2.4 kW / 7 kW / 11 kW / 22 kW
Výstupní napětí (AC)	AC 250V / 440V
Maximální proud	8A / 16A / 32A
Nastavení proudu	6–32A
Vstupní napětí (AC)	AC 250V / 440V
Frekvence	50 Hz
Ochrana RCD	Typ A + DC 6mA
Komunikační protokol	OCPP 1.6J
Konektivita	4G / Wi-Fi 2,4G/5G / Bluetooth 5.2
Autentizace	RFID ISO14443 Typ A
Displej	TFT 1,54 palce
Kabel	5 m, TPU
Vyměnitelné konektory	Schuko 16A / CEE 5-kolík 16A / CEE 5-kolík 32A
Stupeň krytí	IP65
Provozní teplota	-30 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	5 % až 95 % RH
Rozměry	268,1 × 93,4 mm
Hmotnost	3–7,5 kg
Norma	IEC 62752:2024 / IEC 61851-1 / IEC 62196
Certifikace	CE, RoHS

/ Elektrická ochrana

- › Ochrana před přepětím
 - › Ochrana před přetížením
 - › Ochrana před únikem proudu
 - › Ochrana před bleskem
 - › Ochrana před podpětím
 - › Ochrana před zkratem
 - › Ochrana před přehřátím
 - › Ochrana uzemnění
 - › Odolnost vůči UV záření
-

/ Aplikační scénáře

- › Chytré rezidenční komunity
 - › Komerční provozovatelé parkovišť
 - › Půjčovny vozidel a firemní vozové parky
 - › Scénáře vyžadující vzdálenou správu
-

